



# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Rondon do Pará  
Prefeitura Municipal de Rondon do Pará  
Pregão Eletrônico - 9/2022-010 PMRP

## Resultado da Homologação

Item:	0001
Descrição:	<b>SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL</b> Fabricado com tubos de aço sae 1020 de diâmetro 2", 1¼", espessura do aço de 2mm a 3mm, pedaleira em aço carbono sae 1020 na cor prata, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% poliéster (conforme abnt-nbr 10443/2008 enbr 11003/1990), lâmpões em aço sae 1020 para proteção, rolamentos de esferas blindados tipo 2rs com lubrificação permanente, plaquetas em alumínio com especificação dos músculos trabalhados, porcas tipo parlockauto travante e parafusos zincados (antioxidantes). Individual, medidas mínimas: altura: 1,22mcompr.: 0,95m largura: 0,81m peso:33kg tipo de fixação: parabolis área de utilização sugerida: 1,5m x 1,5m
Quantidade:	6
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	2.840,64
Valor Final:	890,00
Valor Total:	5.340,00
Situação:	Homologado em 16/03/2022 18:43:09 Por: ADRIANA ANDRADE OLIVEIRA
Nome da Empresa:	SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
Modelo:	PRÓPRIO
Item:	0002
Descrição:	<b>SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO</b> Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2"½x2mm; 2"x2mm; 1"½x3mm; 1"½x1,50mm; 1"x1,50mm; barra chata de no mínimo 2"½x¼"; 3/16" x 1¼". Tubo de aço carbono treilado 2 x5,50mm schedule 80 (60,30mm x 49,22mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm para ponto de fixação do equipamento e 2mm para banco estampado com bordas arredondadas. Utiliza se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentosduplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), soldamig, chumbador parabout de no mínimo 3/8" x 2"½, para fusos zincados, bucha acetel, arruelas e porcas fixadoras; lâmpão embutido interno em plástico injetado de nominimo 2" com acabamento esférico com panhando adimensão externad otubo. Acabamentos emplástico injetado e/ou em borrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3m de altafixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante, medidas mínimas: altura: 1100mm, frente: 1273mm, lateral: 1200mm, área: 10,47m², peso: 50,5kg
Quantidade:	6
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	4.681,12
Valor Final:	1.490,00
Valor Total:	8.940,00
Situação:	Homologado em 16/03/2022 18:43:09 Por: ADRIANA ANDRADE OLIVEIRA
Nome da Empresa:	SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
Modelo:	PRÓPRIO
Item:	0003
Descrição:	<b>SIMULADOR DE CAVALGADA INDIVIDUAL</b> Fabricado com tubos de aço sae 1020 dediâmetro 1", 1¼", 2" e tubo retangular 50x30mm, espessura do aço de 2mm a 3mm, manípulos e apoio para os pés em polímero de pvc com proteção uv, banco anatômico estampado em chapa de aço sae 1020 isento de estofamento, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% poliéster (conforme abnt-nbr 10443/2008 enbr11003/1990), lâmpões em aço sae1020 para proteção, rolamentos de esferas blindados tipo 2rs com lubrificação permanente, plaquetas em alumínio com especificação dos músculos trabalhados, por castipo parlockauto- travante e parafusos zincados (antioxidantes). Individual, medidas mínimas: altura:1,20m compr.: 1,00m largura: 1,00m peso: 23,6kg – tipo de fixação: parabolis – área de utilização sugerida: 1,5m x 1,5m
Quantidade:	3
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	2.495,57
Valor Final:	820,00
Valor Total:	2.460,00
Situação:	Homologado em 16/03/2022 18:43:09 Por: ADRIANA ANDRADE OLIVEIRA
Nome da Empresa:	SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
Modelo:	PRÓPRIO
Item:	0004
Descrição:	<b>ELÍPTICO MECÂNICO INDIVIDUAL</b> Fabricado com tubos de aço sae 1020 de diâmetro 1", 1½" e 2½" e tubo retangular de 50x30mm, espessura do aço de 2mm, manípulos em polímero de pvc com proteção uv, pedaleira em aço carbono sae 1020 na cor prata, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% poliéster (conforme abnt-nbr 10443/2008 enbr 11003/1990), rolamentos de esferas blindados tipo 2rs com lubrificação permanente, lâmpões em aço sae 1020 para proleção, plaquetas em alumínio com especificação dos músculos trabalhados, porcas tipo parlockauto - travante e parafusos zincados (antioxidantes). altura: 1,40m compr.: 0,65m largura: 0,90m peso: 27,5kg – tipo de fixação: parabolis -área de utilização sugerida:1,5m x 2,0m
Quantidade:	6
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	3.418,34
Valor Final:	1.140,00
Valor Total:	6.840,00
Situação:	Homologado em 16/03/2022 18:43:09 Por: ADRIANA ANDRADE OLIVEIRA
Nome da Empresa:	SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
Modelo:	PRÓPRIO
Item:	0005



Descrição: TWISTER DUPLO  
 Fabricado com tubos de aço sae1020 de diâmetro 1" e 4", espessura do aço de 2mm a 3mm, manípulos em polímero de pvccom proteção uv, pedaleira em aço carbono sae1020 na cor prata, pintura eletrostática a pó de alta resistência 100% poliéster (conforme abnt-nbr10443/2008 e nbr11003/1990), tampões em aço sae1020 para proteção, rolamentos cônicos lubrificadas de fábrica, plaquetas em alumínio com especificação dos músculos trabalhados, porcas tipo parlockauto-travantee parafusos zincados (antioxidantes), medidas mínimas :altura: 1,25m compr.: 1,50m largura: 0,60m peso: 28kg -tipo de fixação: parabolts -área de utilização sugerida: 2,0m x 1,5m

Quantidade: 12  
 Unidade de Fornecimento: Unidade  
 Valor Referência: 2.700,68  
 Valor Final: 940,00  
 Valor Total: 11.280,00  
 Situação: Homologado em 16/03/2022 18:43:09 Por: ADRIANA ANDRADE OLIVEIRA  
 Nome da Empresa: SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA  
 Modelo: PRÓPRIO



Item: 0006  
 Descrição: SURF COM PRESSÃO NAS PERNAS  
 Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4"x3mm; 3 1/2"x3,75mm; 2"x3mm; 2"x2mm; 1 1/2"x1,50mm. Tubo em aço carbono trellados chedule 80(73mmx58,98mm). Chapas de aço carbono de nominimo 4,75mm para reforço da estrutura, 1,90mm para apoio de pé e 2mm prabanco e encosto com dimensões de 335mmx315mm e estampados com bordas arredondadas. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), batente redondo de borracha flexível (53mmx30mm), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliestertermo – endurecível colorido com sistema de deposição de póeletrostático, soldamig, chumbador com flange de nominimo 230mmx3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de nominimo 5/8 x1 1/4" e arruela zincada de nominimo 5/8", hastes de ferro maciço trellado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras tampão embutido externo em metal de 2" e tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 1/2", com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado tubo unico com redução de diâmetro, eliminando emendas de solda, na pegada de mão adesivo refletivo destrutivo 3m de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante, medidas mínimas altura: 1540mm, frente: 866mm, lateral: 1410mm, área: 9,77m², peso:55kg.

Quantidade: 3  
 Unidade de Fornecimento: Unidade  
 Valor Referência: 3.335,10  
 Valor Final: 1.100,00  
 Valor Total: 3.300,00  
 Situação: Homologado em 16/03/2022 18:43:09 Por: ADRIANA ANDRADE OLIVEIRA  
 Nome da Empresa: SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA  
 Modelo: PRÓPRIO

Item: 0007  
 Descrição: ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO  
 Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3 1/2"x2mm; 2"x2mm; 1"x1,50 mm; 1/2"x1,20mm tubo trellado redondodin (55mmx44mm) chapas de aço carbono de no mínimo; 3mm para reforço de estrutura utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentosduplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliestertermo endurecível colorido com sistema de deposição de póeletrostático, soldamig, chumbador com flange de no mínimo 230mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8 x1 1/4" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trellado de nominimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras tampão embutido externo em metal de 2 1/4" e tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 1/2", ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo.acabamentos em plástico injelado e/ou em borrachado adesivo refletivo destrutivo 3m de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante, medidas mínimas: altura: 1858mm, frente: 800mm, lateral: 388mm, área: 6,69m², peso:18kg

Quantidade: 6  
 Unidade de Fornecimento: Unidade  
 Valor Referência: 2.423,98  
 Valor Final: 740,00  
 Valor Total: 4.440,00  
 Situação: Homologado em 16/03/2022 18:43:09 Por: ADRIANA ANDRADE OLIVEIRA  
 Nome da Empresa: SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA  
 Modelo: PRÓPRIO

  
 \_\_\_\_\_  
 ADRIANA ANDRADE OLIVEIRA  
 Autoridade Competente

