

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARA



SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20240462
PREGÃO ELETRÔNICO 9.2023-048 PMRP

O Município de RONDON DO PARÁ, através do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARA, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 04.780.953/0001-70, com sede na RUA GONCALVES DIAS N, 400, representado por ADRIANA ANDRADE OLIVEIRA, na qualidade de ordenador(a) de despesas, doravante denominado(a) CONTRATANTE, e LIDER DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, inscrito(a) no CNPJ 30.021.100/0001-65, com sede na TRAV. MANAUS Nº 35B, BOM PLANALTO, Marabá-PA, CEP 68501-592, representada por ADIGAL REIS CORREIA, já qualificados no contrato inicial, determinaram por meio deste, alterar o referido contrato, consubstanciado nas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo Aditivo objetiva a alteração contratual no valor de R\$ 46.056,73 (quarenta e seis mil, cinquenta e seis reais e setenta e três centavos), nos termos do art. 65, inciso I, alínea 'b', e § 1º, da Lei Federal nº 14.133, de 1º abril de 2021, passando o Contrato a ter o valor total de R\$ 278.729,00 (duzentos e setenta e oito mil, setecentos e vinte e nove reais).

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
166444	ALICATE UNIVERSAL 8" - Marca.: MTX	UNIDADE	1,00	19,900	19,90
166446	BOCAL DE LOUÇA BASE E27 - - Marca.: DECORLUX Especificação: Soquetes/Bocal/Receptáculos E40, Características Principais Material Porcelana/Metálicos, Rosca - E40, Potencia Máxima - 750V, Potencia Máxima em Watts - 1000W	UNIDADE	62,00	1,990	123,38
166449	BRAÇO CURVO 25° E 32MM(ME/EPP) - - Marca.: CLARÃO Especificação: BRAÇO CURVO S/ SAPATA EM AÇO GALVANIZADO C/ ÂNGULO DE 25° E 32MM DIÂMETRO Galvanizado à fogo conforme NBR 6323 Comprimento de 1500mm, 1800mm, 2000mm, 2500mm, 3000mm, 3500mm e 3800mm, com pintura eletrostática, Diâmetro para encaixe em pétalas de 33,5/48,3/60,3 (mm), Modelo Cisne curvo com Sapata ? 3 metros.	UNIDADE	125,00	63,000	7.875,00
166453	CABO FLEXÍVEL ANTI CHAMA 2.5MM ² - - Marca.: LAMESA Especificação: Seção nominal de 2,5mm ² para tensões nominais de 450 até 750V. Formado por fios de cobre nu, eletrolítico, tempera mole, encordoamento classe 5 (flexíveis), isolado com Poli cloreto de Vinila (PVC), tipo PVC/A para 70°C, antichama (BWF-B). São indicados para instalações internas fixas, comerciais e residenciais de luz e força, painéis de comando, sinalizações e nas instalações elétricas de automóveis e veículos motorizados, embutidos em eletrodutos, bandeja ou canaletas.	METRO	750,00	1,390	1.042,50
166456	CABO MULTIPLEXADO 2X10-10 (TRIPLEX 10MM) - Marca.: B OREAL	METRO	37,00	3,150	116,55
166459	CABO QUADRIplex 25MM - - Marca.: BOREAL Especificação: "Especificação: Estes são compostos por três cabos condutores fase de alumínio 1350, encapado com uma camada de polietileno termoplástico (PE), unido a um cabo de condutor neutro nu de alumínio duro (H19) (CA). Devido a sua composição, apresentam características como: Resistência à tração: 105-120 MpaTemp. Máx em regime permanente: 70°CTemp. Máx em sobrecarga: 90°CTemp. Máx em curto-Circuito: 130°C"	METRO	75,00	8,890	666,75
166462	CABO TRIPLEX 16MM - - Marca.: BOREAL Especificação: Compostos por dois cabos condutores fase de alumínio 1350, encapado com uma camada de polietileno termoplástico (PE), unido a um cabo de condutor neutro nu de alumínio duro (H19) (CA). Devido a sua composição, apresentam características como: Resistência à tração: 105-120 MpaTemp. Máx em regime permanente: 70°CTemp. Máx em sobrecarga: 90°CTemp. Máx em curto-Circuito: 130°C"	METRO	250,00	3,150	787,50
166469	CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP CONDUTOR PRINCIPAL 10-95MM ² . (AMPLA CONC.) - - Marca.: FEK Especificação: Conector derivação perfurante CDP condutor principal 10-95mm ² e condutor de derivação 1.5-10mm ² Projetado para conexão de derivação por perfurante da isolação (não necessita decapar a isolação do cabo). Utilizado com cabos de alumínio isolado 0,6/1kV XLPE/PE ou cabos de cobre isolado 450/750v PVC (sem cobertura) Possui borrachas	UNIDADE	250,00	3,850	962,50

RUA GONÇALVES DIAS Nº 400 CENTRO - RONDON DO PARÁ

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARA



166470	<p>elastoméricas, tornando o conector estanque Possui porca fusível para garantir uma perfeita aplicação Material: Conector em polímero resistente a intempéries e a raios U.V., contatos em cobre estanhado.</p> <p>CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP CONDUTOR PRINCIPAL UNIDADE 10-95MMY. (ME/EPP) - - Marca.: incesa 125,00 3,850 481,25</p> <p>Especificação: Conector derivação perfurante CDP condutor principal 10-95mmye condutor de derivação 1.5-10mmY Projetado para conexão de derivação por perfurante da isolação (não necessita decapar a isolação do cabo). Utilizado com cabos de alumínio isolado 0,6/1kV XLPE/PE ou cabos de cobre isolado 450/750v PVC (sem cobertura) Possui borrachas elastoméricas, tornando o conector estanque Possui porca fusível para garantir uma perfeita aplicação Material: Conector em polímero resistente a intempéries e a raios U.V., contatos em cobre estanhado.</p>	125,00	3,850	481,25
166471	CONECTOR PARA HASTE TERRA OLHAL REF. 5/8 - Marca.: T UNIDADE 6,00 7,000 42,00	6,00	7,000	42,00
166474	<p>FITA ISOLANTE PRETA 10 METROS - - Marca.: ENERBRAS UNIDADE 62,00 2,250 139,50</p> <p>Especificação: Essa fita não contém metais pesados, é antichama e fabricada no Brasil. Sua classe de tensão é de 750 V, e a classe de temperatura é 90o C. Ela é constituída por um dorso vinílico recoberto, com uma camada de adesivo à base de borracha sensível à pressão. Para utilizar o produto visando isolamento de materiais, aplique quatro camadas da fita sempre alongada 50% e em meia sobreposição em cada volta. Termine com sobreposição 100% sobre a própria fita. Aplicações Sugeridas: Pequenos reparos conserto de eletrodomésticos, aparelhos eletrônicos, entre outros</p> <p>Reforço em cabos de ferramentas e manutenções provisórias.</p>	62,00	2,250	139,50
166477	<p>ISOLADOR PILAR 34.5KV M-20 170KV - - Marca.: GBL UNIDADE 6,00 92,500 555,00</p> <p>Especificação: Isolador pilar 34.5KV com rosca M-20 170KV</p>	6,00	92,500	555,00
166478	ISOLADOR SUSPENSÃO POLIMÉRICO 34,5KV E VA 13.8 - Mar UNIDADE 6,00 66,500 399,00	6,00	66,500	399,00
166485	<p>LUVA DE VAQUETA TAM. 7CM - - Marca.: PLASTCOR PAR 6,00 17,000 102,00</p> <p>Especificação: Luva de segurança, com dedos e polegar em raspa natural e palma confeccionada em vaqueta natural. Possui reforço palmar interno em vaqueta natural e elástico no dorso, acabamento em viés e costurada com linha de nylon</p> <p>Cor: branca Material: vaqueta Acabamento: em viés Material dedos e polegar: raspa.</p>	6,00	17,000	102,00
166488	<p>OLHAL PARA PARAFUSO 13MM, 18MM - - Marca.: GBL UNIDADE 6,00 5,900 35,40</p> <p>Especificação: Olhal para parafuso 13mm, 18mm aço forjado galvanizado a quente</p>	6,00	5,900	35,40
166490	<p>PARAFUSO DE MÁQUINA CABEÇA QUADRADA M16MM X 250MM CO UNIDADE 125,00 7,900 987,50</p> <p>M PORCA - - Marca.: OLIVO</p> <p>Especificação: UTILIZAÇÃO: É utilizado no sistema elétrico, em redes de energia</p> <p>MEDIDAS: Comprimento total 500mm Diâmetro 16mm Comprimento da rosca 420mm</p>	125,00	7,900	987,50
166494	MATERIAL: Aço Carbono ACABAMENTO: Galvanizado a fogo. UNIDADE 6,00 11,000 66,00	6,00	11,000	66,00
166496	<p>PARAFUSO MÁQUINA M-16 X 300MM - - Marca.: OLIVO UNIDADE 6,00 2.050,000 12.300,00</p> <p>POSTE DUPLO "T" 10 METROS - - Marca.: POSTE MARABA UNIDADE</p> <p>Especificação: Poste duplo "T" 10-300, altura 10 metros, topo 110 x 140mm, base 330 x 420mm, padrão equatorial.</p>	6,00	2.050,000	12.300,00
166497	<p>POSTE EM CONCRETO 10X300 - - Marca.: POSTE MARABA UNIDADE 3,00 2.430,000 7.290,00</p> <p>Especificação: Poste Em Concreto 10x300 Padrão Equatorial</p>	3,00	2.430,000	7.290,00
166498	<p>POSTE EM CONCRETO 11X300 - - Marca.: POSTE MARABA UNIDADE 3,00 2.470,000 7.410,00</p> <p>Especificação: Poste Em Concreto 11x300 Padrão Equatorial</p>	3,00	2.470,000	7.410,00
166502	<p>REFLETOR DE LED MODULAR 1080W - - Marca.: LUMANTI UNIDADE 5,00 870,000 4.350,00</p> <p>Especificação: Potência: 1080W. Cor da luz: branco frio 5700k. Fator de potência: 0.95. Certificação: CE IRC; Ra 780 Ra ?70. Frequência: 50/60hz. Voltagem: AC 85v-265V (bivolt). Fluxo luminoso: 113.400 lumens. Ângulo do feixe de luz 180°. Vida útil: Aproximadamente 60.000 horas. Vida útil do led: aproximadamente 110.00. Peso: 20.20g. Proteção: IP68 e material: liga de alumínio tratado com pintura a pó.</p>	5,00	870,000	4.350,00
166507	SUPORTE TIPO (T) 34.5KV E VA 13.8 8KV - Marca.: GBL UNIDADE 5,00 61,000 305,00	5,00	61,000	305,00
VALOR GLOBAL R\$				46.056,73

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa decorrente da presente alteração correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:

Exercício 2025 Atividade 0205.257520151.2.035 Manutenção da Iluminação Publica Municipal , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.99

Exercício 2025 Atividade 0205.257520151.2.035 Manutenção da Iluminação Publica Municipal , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.26

Exercício 2025 Atividade 0205.257520151.2.035 Manutenção da Iluminação Publica Municipal , Classificação

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARA



econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.28

CLÁUSULA TERCEIRA - DA ALTERAÇÃO

O presente Termo Aditivo de acréscimo na quantidade entra em vigora partir da data de sua publicação.

CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam os seus efeitos legais.

RONDON DO PARÁ - PA, 27 de agosto de 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARA
CNPJ(MF) 04.780.953/0001-70
CONTRATANTE

LIDER DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
CNPJ 30.021.100/0001-65
CONTRATADO(A)